

Promes PR-IPB2A 3MP BULLET KAMERA

promes
electronic security



- 3MP METAL BULLET IP KAMERA
- 3MP/20fps (2304 × 1296) IPC Metal Bullet Kamera
- 1/2.9" 3MP S03 Sensor, H.264/H.265 video sıkıştırma
- 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED , 20-25m IR mesafesi
- Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps, Dahili Ses, 12V & PoE (802.3af), IP66

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi		Görüntü	
ONVIF	Gömülü Linux	Maks. çözünürlük	3MP(2304 × 1296)
	Destekli 2.6	Frame rate	20fps 3MP(2304 × 1296)
Kullanıcı Güvenliği	2 Seviye, Administrator ve kullanıcı yetkilendirme	Ana akış	25fps 1080P(1920 × 1080)
Cep izleme	iOS, Android	Alt akış	50Hz:25fps D1(704 × 576), 25fps CIF(352 × 288)
Web tarayıcı	IE 10+ , Safari	Dijital zoom	Destekli
Kamera		Ayna görüntü	var
Görüntü Sensörü	1/2.9" Progressive scan S03 Sensor	Görüntü ayarları	Parlaklık/Kontrast/Doygunluk/Hue/Keskinlik
Sinyal sistemi	PAL/NTSC	BLC/HLC/ROI	Destekler/Destekler/Destekler
Min. Aydınlatma	0.01lux(Color), 0lux(IR on)	Defog	Destekler
Shutter	Oto/Manuel, 1/25~1/10000s	Ağ	
Lens	3,6 mm@F2.0: horizontal FOV: 92°, vertical FOV:50°	Olay	Hareket algılama, video koruma
Odak	Oto.	Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
IR / Akıllı IR	14µX18pcs SMD LED / Destekler	Sistem uyumluluğu	Onvif2.6, Profile S, CGI
IR mesafesi	20m	Güvenlik	Kullanıcı doğrulama, IP adresi filtreleme, Video maskesi
Gün/Gece	Otomatik	Genel özellikler	
WDR	DWDR	Güç tüketimi	Max. 7.5W
DNR	2D/3D DNR	Enerji	DC12V ± 10%
OSD	Kanal adı / Zaman	PoE	Destekler
Sıkıştırma standardı		Nem	95% veya az (bağıl nem)
Video sıkıştırma	H.264/H.265	Hava şartlar dayanıklılık	IP66
H264 codec profil	Base/Main/High		
H265 codec profil	Main		
Video bit rate	11 Kbps~8 Mbps / CBR/VBR		
Ses sıkıştırma	G.711U		
Ses bit rate	32 Kbps		
Arayüz bağlantıları			
İletişim bağlantısı	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Port		
Ses	Dahili		