

Promes PR-IPD2 2MP DOME KAMERA

promes
electronic security



- 2MP(1920 × 1080) IPC Dome Kamera
- 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
- H.264/H.264+ video sıkıştırma
- 3.6 mm sabit lens
- 14μX18pcs SMD LED , 25m IR mesafesi
- Kanal bitrate 11 Kbps~5 Mbps
- PoE

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi		Görüntü	
Gömülü Linux		Maks. çözünürlük	2MP(1920 × 1080)
ONVIF	Destekli 2.6	Frame rate	50Hz:13fps 1080P(1920 × 1080) 25fps 960P(1280 × 960), 25fps 720P(1280 × 720) 60Hz:13fps 1080P(1920 × 1080) 30fps 960P(1280 × 960), 30fps 720P(1280 × 720)
Kullanıcı Güvenliği	2 Seviye, Administrator ve kullanıcı yetkilendirme	Alt akış	50Hz:25fps D1(704 × 576), 25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240)
Cep izleme	iOS, Android	Üçüncü akış	50Hz:25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps CIF(352 × 240)
Web tarayıcı	IE 10+ , Safari	Dijital zoom	Destekli
Kamera		Ayna görüntü	-
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor	Görüntü ayarları	Parlaklık/Kontrast/Doygunluk/Hue/Keskinlik
Sinyal sistemi	PAL/NTSC	BLC/HLC/ROI	Destekler/Destekler/Destekler
Min. Aydınlatma	0.01lux(Color), 0lux(IR on)	Defog	Destekler
Shutter	Oto/Manuel, 1/3~1/10000s	Ağ	
Lens	3.6 mm@F2.0: horizontal FOV: 90°, vertical FOV:51°	Ağ depolama	
Odak	Oto.	Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
IR / Akıllı IR	14μX18pcs SMD LED / -	Olay	Hareket algılama, video koruma
IR mesafesi	20m	Akıllı özellikler	Alan İzinsiz Giriş, Hat Geçiş
Gün/Gece	Otomatik	Sistem uyumluluğu	Onvif2.6, Profile S, CGI
WDR	DWDR	Güvenlik	Kullanıcı doğrulama, IP adresi filtreleme, Video maskesi
DNR	2D/3D DNR	Genel özellikler	
OSD	Kanal adı / Zaman	Güç tüketimi	Max. 5.5W
Sıkıştırma standartı		Enerji	DC12V ± 10%
Video sıkıştırma	H.264/H.264+	PoE	Destekler
H264 codec profil	Base/Main/High	Hava şartları dayanıklılık	IP65
H265 codec profil	Main		
Video bit rate	11 Kbps~5 Mbps / CBR/VBR		
Üçlü akış	Destekler		
Ses sıkıştırma	-		
Ses bit rate	-		
Arayüz bağlantıları			
İletişim bağlantısı	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Port		
On-board depolama	-		

Ses I/O	-/-
Darbe koruma	-
Çalışma sıcaklığı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Nem	95% veya az (bağıl nem)
Boyutlar	Ø91.9*87.6mm
Ağırlık	370g