

Promes PR-IPD2SA-M 2MP MOTORİZE DOME KAMERA

promes
electronic security



- 2MP(1920 × 1080) IPC Motorize Dome Kamera
- 1/2.9" Progressive scan CMOS Sensor
- H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma
- 2.7-13.5 mm@F1.4 motorize lens
- 14µX24pcs SMD LED , 20m IR mesafesi
- Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps
- PoE (802.3af), SD Kart ve ses desteği

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi		Görüntü	
ONVIF	Gömülü Linux	Maks. çözünürlük	2MP(1920 × 1080)
Kullanıcı Güvenliği	Destekli 2.6	Frame rate	50Hz:15fps 1080P(1920 × 1080) 25fps 960P(1280 × 960), 25fps 720P(1280 × 720) 60Hz:15fps 1080P(1920 × 1080) 30fps 960P(1280 × 960), 30fps 720P(1280 × 720)
Cep izleme	2 Seviye, Administrator ve kullanıcı yetkilendirme	Alt akış	50Hz:25fps D1(704 × 576), 25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240)
Web tarayıcı	iOS, Android	Üçüncü akış	50Hz:25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps CIF(352 × 240)
Web tarayıcı	IE 10+ , Safari	Dijital zoom	Destekli
Kamera		Ayna görüntü	-
Görüntü Sensörü	1/2.9" Progressive scan CMOS Sensor	Görüntü ayarları	Parlaklık/Kontrast/Doygunluk/Hue/Keskinlik
Sinyal sistemi	PAL/NTSC	BLC/HLC/ROI	Destekler/Destekler/Destekler
Min. Aydınlatma	0.01lux(Color), 0lux(IR on)	Defog	Destekler
Shutter	Oto/Manuel, 1/3~1/10000s	Ağ	
Lens	2.7-13.5 mm@F1.4: horizontal FOV: 98°~39°, vertical FOV:54°~21	Ağ depolama	NAS(NFS/CIFS)
Odak	Oto.	Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
IR / Akıllı IR	14µX30pcs SMD LED / Destekler	Olay	Hareket algılama, video koruma
IR mesafesi	20m	Akıllı özellikler	Alan İzinsiz Giriş, Hat Geçişi, Eksik Nesne, Gözetimsiz Nesne, Hızlı Hareket
Gün/Gece	Otomatik	Sistem uyumluluğu	Onvif2.6, Profile S, CGI
WDR	DWDR	Güvenlik	Kullanıcı doğrulama, IP adresi filtreleme, Video maskesi
DNR	2D/3D DNR	Genel özellikler	
OSD	Kanal adı / Zaman	Güç tüketimi	Max. 7W
Sıkıştırma standardı		Enerji	DC12V ± 10%
Video sıkıştırma	H.264/H.264+/H.265/H.265+		
H264 codec profil	Base/Main/High		
H265 codec profil	Main		
Video bit rate	11 Kbps~8 Mbps / CBR/VBR		
Üçlü akış	Destekler		
Ses sıkıştırma	G.711A		
Ses bit rate	64 Kbps		
Arayüz bağlantıları			
İletişim bağlantısı	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Port		

