

Promes PR-P08MX 11 port PoE Switch



- ◆ 8 porta kadar IEEE 802.3af enerji
- ◆ Cat-5 kablo üzerinden güvenlik kameraları ve access point enerji desteği
- ◆ 8 AutoUplink™ ile 10/100 Mbps Port, 2 uplink 10/100/1000M, 1 port 10/100/1000M SFP Port
- ◆ Her bir PoE port 15.4W 'a kadar enerji sağlar.
- ◆ Toplam 104W PoE enerji sağlar
- ◆ PoE IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at uyumlu PDs desteği
- ◆ Extended özelliği ile 250m iletim mesafesi
- ◆ Otomatik öğrenme ve otomatik yaşlanmalı PoE switch 2K giriş MAC adres tablosu
- ◆ Enerji, link, aktif durum ve hız LED göstergeleri

Teknik Özellikler

Bağlantılar : 8 x 10/100M bakır kablo RJ45 PoE port 2 x Uplink 10/100/100M + 1xSFP 10/100/100M	Ağ medya : 10BASE-T: Cat6 UTP (≤250 meter); 100BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter); 1000BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter)
Bandwith : 7,6Gbps (non-blocking)	Veritabanı adres : 2K
MTBF : 190,000 saat (yaklaşık 21 yıl)	Forwarding mod : Store-And-Forward
Ağ protokolleri : IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow kontrol; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af	Sertifikalar : CE Mark ,commercial; CE/LVD EN60950, RoHS
	Radyasyon : CE mark, commercial; FCC Part 15 Class B; VCCI Class B; EN 55022 (CISPR 22), Class B
İletim mesafesi : Ethernet < 100m, Extended 250m	LED görünüm : Sistem: güç kaynağı; Her Port: bağlantı, PoE çalışma durumu
Güç kaynağı : DC-48-55V – 2 Amper	
PoE standartı : IEEE 802.3af(each port 15.4W) IEEE 802.3at(each port 30W)	Çalışma sıcaklığı : Çalışma sıcaklığı: -20 ° ~ 55 ° C; Depolama sıcaklığı: -40 ° ~ 80 ° C; Nem: 10% ~ 95%, bağıl
PoE Port : 1-8 PoE port destekler	
PoE port gücü : Her bir port max 15.4W	
LED Gösterge Yeşil : Ethernet	Boyutlar : 230x27x80mm
Kırmızı : PoE	Ağırlık : Switch: 0,45kg
SW ON : VLAN, 100m	Garanti : 2 yıl
SW yanıp sönmeye : VLAN, 250m	Paket içeriği: <ul style="list-style-type: none">• PoE switch• Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi
Optik Port : Multi mode fiber: 1310nm, 2Km Single mode fiber: 1310nm, 20/40 Km ; 1550nm, 60/80/100/120Km	