

Promes PR-P24MG 10/100M 24 port PoE Switch

promes
electronic security



- ◆ 24 AutoUplink™ ile 10/100 Mbps Port ve 2 TP/SFP combo port desteği
- ◆ IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af / at, store and forward
- ◆ IEEE802.3at (30W) and IEEE802.3af (15.4w) uyumlu
- ◆ 802.3x akış desteğiyle Full-duplex mod ve half-duplex mod desteği sağlar
- ◆ Otomatik öğrenme ve otomatik yaşlanmalı PoE switch 8K giriş MAC adres tablosu
- ◆ Enerji, link, aktif durum ve hız LED göstergeleri
- ◆ Harici enerji adaptor kaynağı

Teknik Özellikler

Bağlantılar : 24 x 10/100 bakır kablo RJ45 PoE port+2 TP/SFP Combo port	Ağ medya : 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 metre) 100BASE-TX: Cat5 veya fazla UTP (≤100 metre)
Bandwith : 8,8Gbps (non-blocking)	Veritabanı adres : 8k
MTBF : 190,000 saat (yaklaşık 21 yıl)	Forwarding mod : Store-And-Forward
Ağ protokolleri : IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Akış kontrol; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af	Sertifikalar : CE Mark ,commercial; CE/LVD EN60950, RoHS
İletim mesafesi : Ethernet < 100m, optic fiber SFP'ye göre değişir	Radyasyon : CE mark, commercial; FCC Part 15 Class B; VCCI Class B; EN 55022 (CISPR 22), Class B
Güç kaynağı : AC100-240V 50/60Hz	LED görünüm : Sistem: güç kaynağı; Her Port: bağlantı, PoE çalışma durumu
PoE standardı : IEEE 802.3af	Çalışma sıcaklığı : Çalışma sıcaklığı: -20 ° ~ 55 ° C; Depolama sıcaklığı: -40 ° ~ 85 ° C; Nem: 10% ~ 95%, bağıl
PoE özelliği : Tüm portlar MDI/MDIX destekler	Boyutlar : 482x265x58mm
PoE port gücü : Her bir port max 15.4W (toplam 300W)	Ağırlık : Switch: 4,11kg / Kutu ile : 4,5kg
PoE Port : 1-24 PoE port destekler	Garanti : 2 yıl (adaptor 1 yıl)
	Paket içeriği: <ul style="list-style-type: none">• PoE switch• Adaptör• Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi

promes
electronic security



Perpa A Blok 8. Kat No: 823-825 Şişli / İSTANBUL

0212 221 3411 www.promesguvenlik.com

Promes Güvenlik Sistemleri ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.